

Giętarką do rur

Euro

SERIA 45

EURO Seria 45 to giętarka do rur o 1 osi (Y) do zginania rur wykonanych z stali nierdzewnej, żelaza, miedzi, mosiądzu lub innych specjalnych stopów o średnicy do 45 mm. Euro Seria 45 to model z automatycznym gięciem, rotacją i przesuwem ręcznym.

Są zamontowane w standardzie:

- wymiennik ciepła;
- wczesne wysunięcie walcówki;
- automatyczne smarowanie walcówki.

SERIA 45



EURO



PROFAST



PROVAR 5



PROVAR 6

DANE TECHNICZNE - EURO



CHARAKTERYSTYKI	U.M.	EURO
Y max. szybkość gięcia	°/1"	150
Y Tolerancja	+/- °	0.1
Waga	+/- Kg	3500

CHARAKTERYSTYKI	U.M.	EURO
Rura okrągła R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Rura okrągła, nierdzewka	mm	40x3
Rura okrągła, Al. Cu. Ot.	mm	45x5
Rura kwadratowa R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Rura prostokątna, łatwy sposób	mm	30x45x2
Rura prostokątna, trudny sposób	mm	40x35x2
Pręt okrągły R=42 Kg/mm ²	mm	30
Pręt kwadratowy R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
Min. R wew. Z trzpieniem	mm	≥30
Wew. min. R specjalny	mm	≤30
Max. R środkowy z rolkami	mm	260
Skok wycofania wrzeciona	mm	60
Max. kąt gięcia	°	195
Użyteczna długość robocza	mm	3450
Przedłużka maszyny	mm	1540

Podana charakterystyka maszyny jest przybliżona i niewiążąca.

Macri Italia S.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w celu osiągnięcia ulepszeń technicznych.