

DANE TECHNICZNE

PRASY Z PODWÓJNĄ KOLUMNĄ POJEDYNCZY KORBOWÓD

Model Prasy	Moc [KN]	Prędkość zmienna [Uderzeń/min]	Przesuw [mm] - [in]	Odl. Płaszczyzna Suwaka* [mm] - [in]	Płaszczyzna Robocza [mm] - [in]	Płaszczyzna Suwaka [mm] - [in]
T50 DM-SB (V)	500	80-200	12-110 (0,47-4,33)	320 (12,60)	800x600 (31,50x23,62)	800x420 (31,50x 16,53)
T50 DM-SB (R)	550	40-100	12-110 (0,47-4,33)	320 (12,60)	800x600 (31,50x23,62)	800x420 (31,50x 16,53)
T75 DM-SB (V)	750	60-150	14-140 (0,55-5,51)	350 (13,78)	900x650 (35,43x25,59)	900x470 (35,43x18,50)
T75 DM-SB (R)	800	40-100	14-150 (0,55-5,9)	400 (15,75)	1000x700 (39,37x27,56)	1000x700 (39,37x27,56)
T100 DM-SB	1000	30-75	17-180 (0,67-7,09)	460 (18,11)	1100x700 (43,31x27,56)	1100x700 (43,31x27,56)
T125 DM-SB	1250	28-70	16-200 (0,63-7,87)	500 (19,69)	1300x800 (51,18x31,50)	1300x800 (51,18x31,50)
T160 DM-SB	1600	24-60	15-220 (0,59-8,66)	500 (19,69)	1400x850 (55,12x33,46)	1400x850 (55,12x33,46)
T200 DM-SB	2000	20-56	19-230 (0,75-9,06)	550 (21,65)	1450x850 (57,09x33,46)	1450x850 (57,09x33,46)
T250 DM-SB	2500	20-50	15-220 (0,59-8,66)	550 (21,65)	1600x900 (62,99x35,43)	1600x900 (62,99x35,43)
T350 DM-SB	3500	20-50	20-250 (0,79-9,84)	600 (23,62)	1600x1000 (62,99x39,37)	1600x1000 (62,99x39,37)
T450 DM-SB	4500	20-50	250 (9,84)	600 (23,62)	1750x1200 (68,90x42,24)	1750x1200 (68,90x42,24)

PRASY Z PODWÓJNĄ KOLUMNĄ PODWÓJNY KORBOWÓD

Model Prasy	Moc [KN]	Prędkość zmienna [Uderzeń/min]	Przesuw [mm] - [in]	Odl. Płaszczyzna Suwaka* [mm] - [in]	Płaszczyzna Robocza [mm] - [in]	Płaszczyzna Suwaka [mm] - [in]
T125 DM-DB	1250	35-90	14-150 (0,55-5,91)	450 (17,72)	1300x800 (51,18x31,50)	1350x800 (53,15x31,50)
T160 DM-DB	1600	35-90	18-180 (0,71-7,09)	500 (19,69)	1500x900 (59,06x35,43)	1550x900 (61,02x35,43)
T200 DM-DB	2000	35-80	20-200 (0,79x7,87)	500 (19,69)	1700x1000 (66,93x39,37)	1750x1000 (68,90x39,37)
T250 DM-DB	2500	35-75	21-230 (0,83x9,06)	550 (21,65)	1900x1100 (74,80x43,31)	1950x1100 (76,77x43,31)
T315 DM-DB	3150	30-65	23-250 (0,91-9,84)	650 (25,59)	2100x1200 (82,68x47,24)	2150x1200 (84,65x47,24)
T400 DM-DB	4000	30-65	23-250 (0,91-9,84)	650 (25,59)	2300x1300 (90,55x51,18)	2350x1300 (92,52x51,18)
T5000 DM-DB	5000	20-60	23-250 (0,91-9,84)	700 (27,56)	2550x1400 (100,39x55,12)	2600x1400 (102,36x55,12)

[*] Odległość mierzona między płaszczyzną roboczą i płytą wspornikową formy dolnej suwaka na PMS, z ustawionym przesuwem maksymalnym i śrubą regulacyjną suwaka całkowicie w pozycji górnej. [**] Prasy z podwójną kolumną i podwójnym korbowodem z podwójnym opóźnieniem.

[*] Odległość mierzona między płaszczyzną roboczą i płytą wspornikową formy dolnej suwaka na PMS, z ustawionym przesuwem maksymalnym i śrubą regulacyjną suwaka całkowicie w pozycji górnej.

[**] Prasy z podwójną kolumną i podwójnym korbowodem z podwójnym opóźnieniem.